SCHUTZDACH
DOBLER

www.doblerdach.de

Warum ein Doblerdach?

Die Firma Schutzdach Dobler wurde im Jahr 1979 von Herrn Gerhard Dobler gegründet. Nun produzieren wir in der zweiten Generation Überdachungslösungen im Campingbereich.

Speziell angepasst an die Witterungsverhältnisse in Süddeutschland und Österreich, bieten wir Ihnen in allen vorgeschlagenen Lösungen äußerste Stabilität.

Wir übernehmen in der Regel alle Arbeiten bis zum „schlüsselfertigen“ Produkt.
Das heisst, ab Erhalt des Auftrages vermessen wir Ihren Wohnwagen, produzieren an unserem Betriebsstandort Ihr Dach/Produkt nach diesen Vorgaben und montieren es mit firmeneigenem, geschultem Montagepersonal bei Ihnen.

Sie haben dabei keinerlei weiteren Aufwand!

Wir bieten Ihnen:

- **persönliche Beratung aus einem umfassenden Erfahrungsschatz**
- **handgefertigte Produkte nach Maß**
- **professionelle Montage mit firmeneigenen Personal**
- **hohe Stabilität als Prinzip all unserer Produkte**
- **Service und Betreuung auf Lebenszeit**

Zu Beginn fertigten wir ausschließlich Schutzdächer für Wohnwägen. Im Laufe der Jahre erweiterten wir die Produktpalette und modifizierten stetig bestehende Lösungen.

Mittlerweile planen und vertreiben wir vom einfachen Standardschutzdach bis hin zu Komplettlösungen mit freistehendem Standzelt alles, was als Ergänzung und zum Schutz des Wohnwagens vorstellbar ist.

Eine umfassende Beratung in Form eines persönlichen Gesprächs garantiert das richtige Produkt und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wir berücksichtigen dabei immer:

- **finanzielle Aspekte**
- **eventuelle Änderungen des Standortes,**
- **Mobilitätserhalt des Wohnwagens**
- **individuelle Anforderungen des Wagens (Verkleidungsteile etc.)**
- **spezielle Kundenwünsche**

Inhaltsverzeichnis

1. Wohnwagen Schutzdach Seite 4
2. Vorzelt Schutzdach Seite 5
3. Komplettlösungen Seite 6
   3.1 mit Einzugszelt
   3.2 mit Leichtbau-Standzelt
   3.3 mit Massivbau-Standzelt
   3.4 mit Standzelt-Integriert
4. Carports Seite 10
5. zusätzliche Ausstattung Seite 11
6. Planenwahl Seite 12
7. Impressionen Seite 13
8. Skizze/Anfrageformular Seite 14

Schutzdach Dobler
Tränkeweg 18
94072 Bad Füssing
Deutschland
Email: info@doblerdach.de
Webseite: www.doblerdach.de
+49 (0)8531/910894

1. Wohnwagen Schutzdach

Allgemein

Die Investition in ein Wohnwagen Schutzdach ist aus vielerlei Hinsicht sinnvoll. Aber nur ein stabiles und passgenaues Schutzdach erfüllt auch diesen Zweck. Wir fertigen alle Schutzdächer nach Maß an, um eine reibungslose und sichere Montage möglich zu machen.

- Vorbeugen von undichten Stellen
- Senkung von Hitzeentwicklung
- Geräuschminderung bei Regen
- Schutz vor Hagel und Wetterschäden
- Ableiten der Schneelast auf die stabilen Seitenwände
- Minimieren von Reinigungsarbeiten
- Überstände schützen Vorzeltkeder

Wohnwagen Schutzdach - Verlängert

Mit der verlängerten Variante haben wir ein Schutzdach entworfen, welches sich besonders an Kunden mit neueren Modellen richtet. Aufgrund der vierseitigen Abstützung mittels Steher und der geraden Dachform, wird kein Spanndruck auf den Wagen ausgeübt. Die Auflage erfolgt nur im Dachbereich auf den stabilen Seitenwänden. Manchmal wird hierzu ein Teil der GFK Verkleidung demontiert - wenn erforderlich. Dieser kann bei Bedarf meist wieder problemlos tmontiert werden, ein vollständiger Rückbau ist also möglich.

Je nach Abstützungsvariante, kann auch mit einem „Deichselträger“ und Teleskopstehern gearbeitet werden, um die Rangierfähigkeit zu erhalten. Diese Variante ist bei nahezu allen Wohnwagenmodellen möglich, die Länge der Überdachung ist dabei frei wählbar.

Wohnwagenschutzdach- “Standard”

Wohnwagen Schutzdach - Standard

Diese Variante wurde 1979 von uns entworfen und stets weiterentwickelt. Das Wohnwagen Schutzdach Standard ist eine preiswerte und zugleich enorm stabile Lösung, um Ihren Wohnwagen zu schützen. Möglich ist diese Version, wenn ein Einzugszelt (in der Kederschiene eingezogen) oder kein Zelt vorhanden ist. Des weiteren müssen die Auflagebereiche des Schutzdaches frei von Plastikverkleidungen sein. Modellspezifisch können Verkleidungen auch entfernt werden. Wir bitten Sie diesbezüglich mit uns Kontakt aufzunehmen.

- Abspannung erfolgt mittels 4mm Edelstahldrahtseilen
- verschweißte Dachträger mit 3-fach Giebel und Unterzug
- V - förmige Endträger, schraubenlose Befestigung
- längslaufendes, 40 mm Auflageprofil
- Befestigung OHNE Schrauben im Wohnwagen
- höchste Belastbarkeit bei Schnee
- Wohnwagen bleibt rangierfähig
- Sturmsicherung schraubenlos, mit Haken in Kederschiene
- Plane nicht gestückelt, naht- und kederlose Befestigung

Wohnwagenschutzdach- “verlängert”

- KEINE kontraproduktive Auflage neben der Plastikverkleidung/Seitenwand auf dem Dach
- KEINE Auflage auf der Verkleidung
- KEINE Einschnitte/Ausschnitte in die Verkleidung

=> höchste Stabilität bei geringstem Umbauaufwand!

2. Vorzeltüberdachung

Komplettüberdachung - “verlängert”

Konstruktion

Bei der Montage der Vorzeltüberdachung schließen wir an die vorhandenen Dachträger Ihres Wohnwagenschutzdaches an. Ein exklusives Merkmal unserer Konstruktion sind die doppelten Dachstangen, durch welche wir eine extrem hohe Stabilität gewährleisten können. Diese lassen sich bei übertiefen Vorzelten auch noch verstärken (siehe hierzu Seite 11). Die Dachform wird bei der Standardvariante dem Vorzeltgiebel nachempfunden, sodass der Campingcharakter erhalten bleibt und gleichzeitig ein ausgeprägtes Gefälle erzeugt wird. Bei der verlängerten Version können größtmögliche Höhen erzeugt werden und die Länge der Überdachung ist frei konfigurierbar. Somit lassen sich nebenstehende Erker oder kleine Terassenbereiche überdachen.

Die Abstützung erfolgt mit stabilen Rechteckprofilen, welche mittels Winkeleisen unsichtbar und ohne Fundament im Boden verankert werden. Optional bieten wir hierzu Einsinksicherungen für extremste Belastungen und Bodenbeschaffenheiten an (siehe Seite 11). Die Vorzeltplane kann getrennt von der Wohnwagenplane gewechselt werden. Es ist nicht erforderlich die beiden Planen miteinander zu verbinden. Gerade bei Anschlüssen an bestehende Wohnwagen Schutzdächer, ist es ein großer Vorteil, eine eventuell viel ältere Plane tauschen zu können. Die Überlappung erfolgt im Dachziegelprinzip. Aufgrund des durchdachten Systems besteht eine gleichmäßige Spannung beider Planen, sowie ein stetes Gefälle zur Vorzeltseite. Auch der Anschluss an Fremdfabrikate (Wohnwagen-Schutzdach anderer Hersteller) ist möglich. Übertiefen ab 300 cm werden mittels aufgeschweißten Unterzügen verstärkt (siehe Seite 11). Zudem kann jederzeit ein Anschluss in Form einer Terassenüberdachung über die gesamte oder einer Teillänge montiert werden.

Komplettüberdachung/Vorzeltschutzdach - Standard

Allgemeine Vorteile

- Keine Stützstangen mehr im Winter
- Schutz vor Hagel und Sturmschäden
- Weniger Verschmutzung des Zeltes
- Schutz sensibler Vorzeltteile (Keder, Nähte, Reißverschlüsse)
- Geräuschminderung bei Regen
- Im Sommer wesentlich kühler im Vorzelt und Wohnwagen
- Weniger Schwitzwasser im Vorzelt
- überdachte Eingangsbereiche

Vorzeltüberdachung bei verlängertem Schutzdach

Der große Vorteil dieser Konstruktion ist die überdachte Fläche links und/oder rechts neben dem Vorzelt, welche sich durch den erweiterten Überstand des Wohnwagen Schutzdaches ergibt. Hier wäre beispielsweise ein bestehender Erker oder eine Terassenfläche ebenfalls überdacht. Für unsere “integrierten Standzelte” ist diese Version eine perfekte Grundlage, da hierbei auch ausreichend Höhe für Wohnkomfort vorhanden wäre.

3. Komplettlösungen

Wir beraten Sie gerne umfassend und versuchen mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihr Domizil zu finden. Bereits vor der Wahl eines Stellplatzes und Wohnwagenmodells können wir Ihnen hilfreiche Informationen bieten.

Welche Komplettlösung für Sie die richtige ist, können Sie auch mit Hilfe der folgenden Punkte herausfinden:

- Nutzung des Wohnwagenstellplatzes saisonell oder ganzjährig
- Mobilität für Urlaubsfahrten erforderlich
- Möglichkeiten je nach Wohnwagenmodell (Lösungen modellabhängig)
- Platzverordnungen / Bauvorschriften
- Standortabhängige Einflüsse (Stellplatzgröße, Ausrichtung, Witterung)
- finanzielle Aspekte

3.1 Komplettlösung mit Einzugszelt

Wir vertreiben neben unseren Schutzdächern auch Einzugszelte diverser Hersteller. Sofern Sie eines unserer Schutzdächer bestellen, erhalten Sie dieses zu günstigeren Konditionen. Sofern Sie mit dem Abmessen oder Aufstellen nicht vertraut sind, können wir dies für Sie übernehmen. Auch die Montage des Zeltes und unseren Vorzeltbodens (siehe Seite 11), können Sie gerne dazu bestellen. Weiters bieten wir Ihnen folgenden Service an:

- Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Vorzeltes
- Wir übernehmen das Aufmaß vor Ort und geben Tipps zum richtigen Ausrichten des Wohnwagens.
- Wir liefern das Vorzelt, montieren es komplett oder geben Beihilfe zur Montage.
- Wir bieten Ihnen hilfreiche Infos zur richtigen Abspannung, faltenfreien Bespannung, Pflege und Nutzung des Zeltes.
- Wir bieten Ihnen einen hochwertigen Vorzeltboden mit einer Aluminium-Unterkonstruktion nach Maß.
- Wir montieren auch gerne eine Terassenfläche nach Wunschgröße und mit Wunschbelag.

SCHUTZDACH DOBLER

Alles aus einer Hand!
Made in Germany

3.2 Standzelt in Leichtbauweise mit Carport

An alle Camper, die:

a: ein neues Wohnwagenmodell mit diversen GFK - Applikationen besitzen, die wiederum eine sinnvolle Auflage auf dem Dach erschweren oder verhindern.
b: trotz eines festen Stellplatzes für den Wohnwagen unkompliziert in den Urlaub fahren möchten.
c: nicht den Komfort eines Massivbaustandzeltes benötigen und eine günstigere Alternative suchen.

Sie erhalten bei dieser Variante ein freistehendes Standzelt (beispielsweise DWT Favourit 3), bei welchem wir die Rückwand verstärken, um die Auflage des Carports sicher zu gewährleisten. Das Carport sowie das Leichtbaustandzelt ergänzen sich hierbei und stabilisieren sich gegenseitig.

Bei dieser Lösung können Sie den Wohnwagen herausfahren und die Rückwand des Zeltes schließen. Auch ein einfacher Austausch des Wohnwagens ist möglich. Somit können Sie, Familie oder Freunde das selbe Zelt mit unterschiedlichen Fahrzeugen nutzen. Das Vorzelt ist in unterschiedlichen Längen und Tiefen erhältlich, sodass immer die passende Größe gefunden werden kann.

Die Abdichtung zum Wohnwagen erfolgt über das vom Vorzelthersteller vorgesehene System. Optional bieten wir eine Erweiterung des Carports über das Vorzelt an, um dieses winterfest zu machen und über die Jahre hinaus zu schützen. Ebenso optional erhalten Sie einen Vorzeltboden nach Maß, welcher üblicherweise in Verbindung mit dem verlängerten Vorzeltschutzdach eine überdachte Terassenfläche neben dem Zelt bietet (siehe Seite 11).

Eine solche Komplettlösung erfordert wesentlich weniger Investition, als für ein Massivbaustandzelt notwendig wäre. Mit einer Vorzeltüberdachung erhalten Sie eine vergleichbare Haltbarkeit und ebenso hohe Mobilität Ihres Wohnwagens. Außerdem bleibt der Caravan frei von Druckbelastung.

Sofern Sie den Stellplatz dennoch einmal räumen müssten, ist der Aufwand geringer als bei einem Massivbau. Nachteilig ist allerdings die fehlende Isolierung des Zeltes und Möglichkeit die Eingänge und Fenster sicher abzuschließen. Diese Möglichkeit bieten die Produkte auf den folgenden zwei Seiten.

3.3 Standzelt in Massivbauweise

Sie bietet:

a: volle Mobilität des Wohnwagens, geschlossene Rückwand
b: Überdachung ohne Kontakt zum Wagen und damit keinerlei Schwierigkeiten mit GFK-Anbauteilen im Auflagebereich
c: individuelle maßgefertigte Vorzeltgröße
d: isoliertes Zelt, dadurch Wohnraumerweiterung auch im Winter
c: gesicherte Eingänge und Fenster bei Abwesenheit

Die Austattung erfolgt je nach Wunsch:
Üblicherweise wird in der Grundausstattung ein Vorzelt mit 2-3 festen Fenstern und einer Türe angeboten. Der Aufbau erfolgt auf einem dafür vorbereitetem Boden welcher optional isoliert werden kann. In der Ausführung sind aber Sonderanfertigungen wie größere Fenster, Belüftungen, große Terassentüren, Raumtrenner etc. jederzeit planbar.

Beim Standzelt in Massivbauweise bieten wir in der Bauart, bezogen auf die Dachvariante, zwei unterschiedliche Ausführungen. Das eigenständige Dach aus Massivholz mit Aufdachdämmung und Regenrinnen lässt sich auch ohne Carport für den Wohnwagen montieren. Das Carportdach kann nachträglich aufgesetzt und angeschlossen werden.

Sie haben bei allen Varianten die Möglichkeit Kosten zu sparen und eigene Leistungen einzubringen.
So sind beispielsweise die Wände auch ohne Isolierung und Verkleidung bestellbar. Außerdem montieren wir auch auf bestehende Böden, sofern diese die Anforderungen erfüllen.

Besondere Wünsche wie Dachformen,Sondergrößen, Glasfronten oder auch Unterteilungen lassen sich dank unserer Flexibilität meisten realisieren.

Sprechen Sie mit uns und lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.

3.4 Standzelt - “Integriert”

Unser Standzelt „Integriert“, ist eine Zeltvariante, welche sich vom Standard - Massivbau unterscheidet. Wir arbeiten hier mit vormontierten Segmenten, in welche die Fenster und Türen bereits eingesetzt sind. Auch die optionale Isolierung und Verkleidung werden bereits vormontiert. Eine Besonderheit stellt das “unterlüftete Dach” dar: Die Dachsegmente werden durch eine bereits vorhandene oder von uns montierte Überdachung gegen die Witterung geschützt. Zwischen den Dachsegmenten und der Plane entsteht somit eine Belüftung welche sich positiv auf die Temperatur auswirkt.

- Abstand zwischen Plane und Zeltdach sorgt für eine Hinterlüftung und somit für kühlere Temperaturen im Sommer.
- Die Montage unter einer bestehenden Vorzeltüberdachung ist dank unseres Deckensystems möglich.
  -> keine Umbauten am vorhandenen Schutzdach!
- Kostenersparnis bei vorhandenem Wohnwagen-, Vorzeltschutzdach und stabilem Boden.
- Erweiterte Überstände, großzügige Terassenüberdachung
- Hohe Eigenleistungen und damit Kostenersparniss möglich. Es können auch nur Seitenwände geliefert werden. Rückwand, Decke und Isolation können unter der bereits montierten Vorzeltüberdachung in Eigenregie vorgenommen werden.
- Durchgehende Überdachung, dadurch einheitliche Optik und keine Dichtigkeitsprobleme.
- Wesentlich geringerer Aufwand bei Umzug.

-> Alles in Segmentbauweise

Das Schutzdach kann hierbei auf dem Wohnwagen aufliegen (wie im Bild oben zu sehen) oder so gestalten werden, das die Dacherweiterung über den Wohnwagen als Carport ausgeführt ist (siehe Bild links unten). So lassen sich auch die Rückwände optional mit Schleusen oder als durchgehende, zum Wohnwagen hin offene, abgedichtete Rückwand gestalten.

Gemeinsam mit uns können Sie Ihr Wunschzelt selbst gestalten. Wir kommen zu Ihnen auf den Platz, prüfen die Möglichkeiten und besprechen anhand von Referenzprodukten und einem Computermodell Ihr Zelt. Bei einem Neubau können Überdachung und Zelt optimal nach eigenen Bedürfnissen gestaltet werden. Bei einer “Integration” unter ein vorhandenes Überdach werden Kosten gespart.

Die Segmente bieten wir in drei Varianten an:

Eco:
Wände und Decke ohne Isolation und Verkleidung.
Optik:
Wände und Decke ohne Isolation aber verkleidet.
Premium:
Wände und Decke fertig verkleidet und Isoliert.

Als Grundlage zum Zelt bieten wir Ihnen einen maßgefertigten Boden bestehend aus einem verschweißten Aluminium-Rahmen und 18 mm Siebdruckplatten an. Dieser wir mittels höhenverstellbaren Füßen nivelliert. Der Boden ist aufgrund der eingesetzten Materialien und der Konstruktionweise extrem stabil und dauerhaft vor Feuchtigkeit geschützt.

4. Carport

Unsere Carports bieten wir Ihnen in unterschiedlichen Konfigurationen an. Die Standardbreite ist 300 cm (Grau, Weiß, Transparent) und 320 cm (Transparent). Dabei ergibt sich eine maximale Durchfahrtsbreite von 285 und 305 cm. Die Längen sind dabei frei wählbar und bis zu 12 Meter ohne Zuschlag lieferbar. Die Breite ist gegen Aufpreis auch erweiterbar.

Freistehend, ohne Verbindung zu einem festem Bauwerk, werden die Carports in sich selbst verstrebt und/oder mit formschlüssigen Profilen im Boden verankert und somit eine gute horizontale Stabilität erreicht. Durch die verschweißten Dachträger und massiven Auflageprofile erreichen wir eine ausgezeichnete vertikale Belastbarkeit, optional mit seitlicher Terassen- oder Vorzeltüberdachung.

Carport und Terassenüberdachung - an ein bestehendes Bauwerk! dies ist eine gänzlich individuelle Lösung. Die Art des Anschlusses am Standzelt/Haus, sowie Neigung und Größe, lassen sich je nach Begebenheit und Wunsch planen. Der Vorteil unserer Variante ist die Leichtbauweise mit der Gewebeplane statt einer teuren Verglasung.

Die Plane weist bei hoher Belastbarkeit und Halbarkeit eine filigrane Bauweise auf, ist je nach Farbe lichtdurchlässig und kann bei Bedarf einfach gewechselt werden. Baugenehmigungen werden im Normalfall nicht benötigt, die Verkaufsbezeichnung lautet “mobiles Carport”. Da meist auch keine Fundamente erforderlich sind, bekräftigt dies die genehmigungsfreie Montage. Wir empfehlen es trotzdem abzuklären.

5. zusätzliche Ausstattung

Polycarbonat-Lichtdurchführung

Diese Möglichkeit bieten wir Ihnen an, damit Sie weiterhin die uneingeschränkte Sicht auf den Sternenhimmel genießen können. Dafür vermessen wir die Position und die Größe der gewünschten Dachluke aus, und fertigen aus zwei bis drei Dachträgern einen passgenauen, verschweißten Rahmen an. Auf diesem wird nach dem Spannen des Daches die Plane fixiert, ausgeschnitten und mittels einer Dichtung eine Polyarbonat Hagelschutz Scheibe aufgeschraubt.

Sie können aufgrund der Konstruktionsweise unserer Lichtdurchführung die Polycarbonat Scheibe selbst tauschen, oder durch uns tauschen lassen, wenn dies einmal durch Schaden oder Alterung notwendig sein sollte.

Wir schweißen **KEINE** transparenten Folienstreifen ein, da dies immer die Haltbarkeit der gesamten Plane auf diesen Teil begrenzen würde. Wir bieten aber als preiswertere Lösung Planen in durchgehender Teiltransparenz an. Mehr dazu unter “Beplanung unserer Produkte”.

Halterungen

Passend zum Schutzdach bieten wir eigens gefertigte Halterungen. Für bereits vorhandene Markisen oder zur Wiederbefestigung von zuvor auf dem Dach montierten Satanlagen. Auch Einzugs-Kederleisten für Planen, Sonnensegel oder feste Erweiterungen zur Terassenüberdachung oder Erkerschutz sind möglich.

Dachstange Plus

Für sehr schneereiche Regionen und sehr tiefen Vorzelten bieten wir zusätzlich eine Verstärkung unserer bereits doppelt ausgeführten Dachstangen an. Dabei schweißen wir ein Flachband mit einem Profilstück unter jede Dachstange. Dieser “Unterzug” bewirkt noch einmal eine Steigerung der Belastbarkeit.

Senksicherung

Speziell für weiche Böden und/oder in sehr schneereichen Regionen bieten wir außerdem Bodenplatten für unsere Steher an, welche die Auflage vergrößern und zwischen eingeschlagenen Eisen und Steherprofil gelegt werden. Die Aluminiumplatte stört nicht beim Rasenmähen und passt optisch gut zum Konzept.

Vorzelt-/Terassenboden

Wir fertigen aus 60/40 Aluminiumrechteckprofilen einen Grundrahmen, der am Stück oder in Segmenten geliefert wird. Der Höhenausgleich erfolgt mittels einstellbaren Füßen. Wahlweise Lärchenbretter oder Siebdruckplatten (kesseldruckimprägnierte Schichtholzplatte) bieten wir dazu an. Der Boden kann jederzeit nachjustiert werden und ist bei korrekter Belüftung viele Jahre trittsicher.



Konstruktionen nach Maß, Planenzuschnitte und Neubeplanungen

Sofern wir eine fachgerechte und sichere Wiedermontage gewährleisten können, bieten wir für Standzelte und Schutzdächer (auch von Fremdherstellern) Neubeplanungen an. Planenzuschnitte nach Maß mit Keder oder Ösen, sowie aufgeschweißte Verstärkungsstreifen bieten wir ebenso an. Aluminiumkonstruktionen jeglicher Art können wir auf Anfrage anfertigen und liefern.

6. Beplanung unserer Produkte

Wir verwenden hochwertige Planenstoffe, welche eigens für den Standbetrieb entwickelt wurden. Sie sind je nach Farbwahl mit einem Low-Wick-Gewebe und einer fungizid- und Anti-UV Beschichtungen ausgestattet. Das Gewicht je Quadratmeter spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Schwerere Planen sind nicht besser geeignet. Wenn gleich Sie bei uns auch 900 g Ware erwerben können, empfehlen wir die spezielle Schutzdachware, die 680-720 g/m2 aufweist und in der ersten Wahl verwendet wird.

Die Planen liegen mit 3 Meter (Grau, Weiß) und 3,2 Meter (Transparent) Breite auf und werden von uns bis zu diesem Maß weder in der Länge noch in der Breite zusammengeschweißt. Das heisst Sie erhalten immer eine durchgehende Plane in der Längsrichtung (Zugrichtung). Breitere Planen werden je nach Anforderung “auf Stoß” (Streifen) oder überlappt (hochfrequent)v verschweißt.
In Verbindung mit unserem Befestigungssystem benötigen wir auch keine angeschweißten oder angenähten Keder und können Ihnen somit eine Plane ohne Schwachstellen anbieten, das heißt die Haltbarkeit ist nur begrenzt auf das Material an sich.

Rundum wird nach der Größenkonfektion ein Verstärkungsstreifen angebracht, um bei den Verschraubungen weitere Stabilität zu gewährleisten. Die Planen werden immer mittels rostfreien Materialien befestigt. Hierzu verwenden wir Aluminium und Edelstahl. Sonderwünsche in der Größe und Farbe sind gegen Aufpreis möglich.

Die Farben sind wie folgt erhältlich:

Graue Plane

Eine universell zu jedem Wohnwagen passende Planenfarbe, welche zugleich sehr schmutzunempfindlich ist. Die graue Plane wird als spezielle Schutzdachware geführt und überzeugt durch ihre hohe Haltbarkeit. Ein Nachteil könnte je nach Einsatz die schlechte Lichtdurchlässigkeit sein. Diese wiederum lässt sich mit Hilfe einer Polycarbonat-Lichtdurchführung kompensieren.
Grau Plane: **eine bewährte Plane mit maximaler Beschattung.**

Weiße Plane

Auch die weiße Plane passt sehr gut zu den meisten Farben am Wohnwagen. Sie wird ebenso als Schutzdachware gelistet und bietet eine sehr gute Haltbarkeit. Die Lichtdurchlässigkeit ist wesentlich höher als bei der grauen Plane, somit bietet diese Plane auch ohne Polycarbonat-Lichtdurchführung eine angenehme, natürliche Beleuchtung von oben. Nachteilig ist dabei die hohe Anfälligkeit für Schmutz. Wie der Wohnwagen auch, erfordert die weiße Plane in Gegenden mit vielen Bäumen oder höherer Luftverschmutzung eine häufigere Reinigung, um die gewünschte Lichtdurchlässigkeit zu erzielen. Die Reinigung ist dabei nur aus optischen Gründen erforderlich.
Die weiße Plane: **ein guter Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Lichtdurchlässigkeit, sofern die Verschmutzungsgefahr gering ist.**

Transparente Plane

Dabei handelt es sich um eine Gewebeplane mit transparenter Beschichtung. Diese Plane wird von uns seit 2015 eingesetzt und bietet speziell bei Wohnwägen mit vielen Dachluken einen lichtdurchfluteten Wohnwagen trotz Schutzdach. Sie bringt aufgrund der hohen Transparenz mit 35 % eine gewisse Leichtigkeit mit sich und verleiht der Konstruktion einen besonderen Ausdruck. Auch ist die Plane weniger anfällig für sichtbare Verschmutzung als die weiße Plane und sie weist trotzdem relativ gute Beschattungswerte auf. Nachteil ist allerdings die zu erwartende, geringere Haltbarkeit, sie ist trotz der guten Stabilitätswerte keine spezielle Schutzdachware und lässt bedingt durch die Transparenz mehr UV Strahlung auf das Gewebe. Noch fehlen langfristige Erfahrungswerte für konkrete Aussagen. Die positiven Eigenschaften der Plane können aber durchaus über die geringere Haltbarkeit hinwegsehen lassen. Neubeplanungen bieten wir an, und könnten auch in Eigenregie durchgeführt werden.
Die transparente Plane: **eine Entscheidung “fürs Auge und Gemüt”, speziell bei vielen Dachluken und großen überdachten Terassenflächen empfehlenswert!**

7. Impressionen

8. Anfrageformular / Skizze:

Postanschrift:					(Erreichbarkeit am Campingplatz?)
Name		Email:		Tel. 1	
Str./Nr.:		PLZ/Ort:		Tel. 2	

Angaben zum Wohnwagen		**Dachaufbauten ausser Fenster**			
Hersteller/Modellbezeichnung:		Tuma Dachkamin	☐	Alde Dachkamin	☐
Aufbaulänge ohne Deichsel:		Seitenkamin	☐	Reeling	☐
Komplettlänge mit Deichsel:		Klimaanlage	☐	Markise seitlich	☐
Breite:		Aufdachmarkise	☐	Stabantenne	☐
Sonstiges:		autom. Satanlage	☐		
		Sonstiges:			

Angaben zum Vorzelt

erst geplant	☐	-> Wunschzelt+Größe		kein Zelt	☐

eingezogen in Kederschiene

gesamte Länge Wohnwagen	☐	Teilzelt	☐	-> Länge	
Giebeldach	☐	Pultdach	☐		
Zelttiefe innen		+ kleines Vordach aussen			

freistehendes Standzelt

Massivbau (Holz/ALU)	☐	Leichbau (Folienfenster,..)	☐	Länge	
Giebeldach	☐	Pultdach	☐	Tiefe	

Schutzdach Ausführung

nur Wohnwagen	☐	Komplett mit Vorzelt	☐	nur Vorzelt an bestehendes Dach	☐
Standard	☐	Verlängert	☐	Beratung	☐

Anderes

Carport freistehend	☐	Carport an Hauswand	☐	Carport auf Standzelt aufgelegt	☐
Neubeplanung für….		…Standzelt	☐	…Wohnwagen Schutzdach	☐

Standzelt

Leichtbaustandzelt mit Carport	☐	Standzelt freistehend massiv	☐	Standzelt integriert (unter Vorzeltüberdachung)	☐
Wunschgröße		Wunschlänge		Wunschtiefe	

Einzugszelte Brand/DWT	Modell		Größe		
Zelt-/Terassenboden	Länge		Breite		

Sonstige Mitteilung:

1

Senden Sie uns das Formular abfotografiert, eingescannt oder abgeschnitten...
per E-Mail an: **info@doblerdach.de**
per Post an: **Schutzdach Dobler, Tränkeweg 18, D-94072 Bad Füssing**
oder nutzen Sie unser Online-Kontaktformular auf: **www.doblerdach.de**

Unser Partner: